

- Skupia strumień światły (kąt 18°)
- Odolność vůči UV záření
- Určená pro stavbu utěsněných svítidel

ÚČEL PRODUKTU

- ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech


INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí

DALŠÍ INFORMACE

- POZOR! tuhé svítidlo, není určeno k ohýbání a deformování
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Povrchová úprava	čirý
Materiál	PC
Tvary	ploché
Szerokość światła	21 mm
Světelná propustnost	49.1 %
Šířka	21 mm
Min	20°
Soustředící světlo	ano
Odolnost vůči UV paprskům	ano

Délka	Ref
1000 mm	B17182T_1
2005 mm	B17182T_2
3010 mm	B17182T_3