

LED pásek K-2400-24

Ref. K-2400-24



Dimensions: Šířka [W]: 10 mm | Maximální délka napájení [L]: 4 m | Dělitelnost [C]: 50 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 6.3 mm | Výška [H]: 1.5 mm



- Certifikát UL Listed
- 3-stupňová MacAdamova elipsa při srovnání barevnosti

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	20
CRI	90
LxBy	L80B50
Život	60000 h
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	24 W/m
Úhel svitu	120°
MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Počet LED na 1 m	160
Počet LED v sekci řezu	8 ks
Spotřeba energie	24 kWh/1000h
Záruka [měsíc]	84

Barva světla	Světelný tok	Světelná účinnost	Ref
2700 K	3384 lm/m	141 lm/W	K-27-2400-24
3000 K	3600 lm/m	150 lm/W	K-30-2400-24
3500 K	3680 lm/m	153 lm/W	K-35-2400-24
4000 K	3768 lm/m	157 lm/W	K-40-2400-24
5000 K	3600 lm/m	150 lm/W	K-50-2400-24