

# LED pásek K-VHE-0480-24

Ref. \_bład

Ref. arch K-VHE-0480-24



24 V

- CRI 90+
- Skvělé zobrazování barev se současnou regulací jasu
- Plynulé nastavení jasu
- Světelnou linii lze získat u většiny profilů KLUŚ a krytem LIGER

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	20
CRI	90
LxBy	L80B50
Život	60000 h
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	4.8 W/m
Úhel svítu	120°
MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Počet LED na 1 m	90
Počet LED v sekci řezu	9 ks
Spotřeba energie	10 kWh/1000h
Záruka [měsíc]	84

Barva světla	Světelný tok	Světelná účinnost	Ref
2700 K	1090 lm/m	227 lm/W	_bład K-VHE27-0480-24
3000 K	1125 lm/m	234 lm/W	_bład K-VHE30-0480-24
3500 K	1150 lm/m	239 lm/W	_bład K-VHE35-0960-24
4000 K	1195 lm/m	248 lm/W	_bład K-VHE40-0960-24
5000 K	1185 lm/m	246 lm/W	_bład K-VHE50-0960-24