

# Profil KRAV-05IN

Ref. A18045

Ref. arch 18045



- Podsvícení průhledných panelů
- Podporované tloušťky panelů 11,9-13,5 mm - 0.47-0.53"

## ÚČEL PRODUKTU

- dekorativní podsvícení okrajů pro průhledné panely


## INSTALACE

- do okraje panelu pomocí doporučené oboustranné lepicí pásky

## DALŠÍ INFORMACE

- profil plní dekorativní funkce, není upevněním
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance  $\pm 1,5$  mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

## TECHNICKÝ VÝKRES



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Barva	stříbrná eloxovaný
Možné IP svítidla	20
Možné tvary svítidla	obdélný
Průřez profilu	obdélný
Šířka	16.9 mm
Výška	28 mm
Šířka lepení LED A	11 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	1
Typ budovy	Komerční objekt, Objekt horeca
Zóna zařízení	nábytek, výkladní skřín, reklama / POS
Vyvedení kabelu zespodu	ano

Délka	Ref
1000 mm	A18045A_1 18045ANODA_1
2005 mm	A18045A_2 18045ANODA_2
3010 mm	A18045A_3 18045ANODA_3

# Profil KRAV-05IN



Ref. A18045

Ref. arch 18045

## SAMPLE PROJECTS



## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
KRAV-05IN	 ABS	 šedý	C24308C02 24308

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



**K-RGB-1200-24V**  
K-RGB-1200-24  
Ref. arch K-RGB-1200-24V



**K-1200-RGB+27/65-24V**  
K-RGB27/65-1200-24  
Ref. arch K-1200-RGB+27/65-24V



**K-RGB-0700-24V**  
K-RGB-700-24V  
Ref. arch K-RGB-0700-24V

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ



KABELOVÁ PŘŮCHODKA  
**6,4x1,6**  
C24518C07  
Ref. arch 00802Lo