


Ref. arch 42554



- montáž do profilů se schovanými napájecími zdroji a elektronikou pro závěsné systémy LED svítidel

- do stěny profilu pomocí přiložené sady příslušenství
- k tyči nebo lanku pomocí stavěcího šroubu

Technical drawing of a stainless steel rod with the following dimensions:

- Overall length: 1000 mm (39.37")
- Head diameter: $\varnothing 16$ mm (0.63")
- Head height: 19.5 mm (0.77")
- Head hole diameter: $\varnothing 3.2$ mm (0.13")
- Head hole position from top: 0.51" (12.9 mm)
- Head hole position from bottom: 2.09" (53 mm)
- Base diameter: $\varnothing 11.4$ mm (0.45")

Materiál	nerezová ocel
Barva	stříbrná
Šířka	16 mm
Výška	53 mm
Průměr	16 mm

Pracovní teplota	60°C
Nosnost	30 kg
Maximální intenzita proudu	8 A
Ztráta napětí	0.12 V

Závěska P-BOX-Z

Ref. C28200N00

Ref. arch 42554

KLUŠ Inspiring
Solutions

SAMPLE PROJECTS



SOUVISEJÍCÍ PROFILY > K TVORBĚ NÁSTĚNNÝCH SVÍTIDEL



IKON
A18013
Ref. arch 18013



IMET
A18012
Ref. arch 18012



KIDES
A18031
Ref. arch 18031

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > PRO HLAVNÍ OSVĚTLENÍ




DES
A18030
Ref. arch 18030

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > TECHNICKÉ PROFILY



BOX
A18009
Ref. arch 18009




NIBO
A18010
Ref. arch 18010

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > LANKA A TYČE




LINKA STALOWA

FI-1 1m
C24522N00
Ref. arch 1397




PRUT

FI-3 1m
42501



PRUT

100 PUSZ 1 m
42518



PRUT

FI-3 53 cm
C24528N00
Ref. arch 1528



LANKO

CU FI 0,95 mm
Z70240
Ref. arch 70240



PRUT

FI-3-ALU
C28196A01, C28196A07
Ref. arch 42526, 42527, 42528, 42529