

Napájecí záslepka PDS-O-LUK

Ref. 42621



- Elektricky vodivé také pro jeden pól proudu
- Příčné zavěšení na proutku nebo lanku
- Po instalaci lze svítidlo otáčet

ÚČEL PRODUKTU

- estetické provedení a ochrana vnitřku svítidla

INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí
- k tyči nebo lanku pomocí stavěcího šroubu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE


Materiál	nerezová ocel, ABS
Barva	■ šedý
Tvary	kulatý
Výška	16 mm
Šířka	28 mm
Maximální intenzita proudu	3.5 A

Ztráta napětí	0.1 V
Pracovní teplota	55°C
Nosnost	1.3 kg
Regulace úhlu svícení do	360°
Vedení proudu	ano


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > LANKA A TYČE




LINKA STALOWA
FI-1 1m
C24522N00
Ref. arch 1397



PRUT
FI-3 1m
42501



PRUT
100 PUSZ 1 m
42518



PRUT
FI-3 53 cm
C24528N00
Ref. arch 1528



LANKO
CU FI 0,95 mm
Z70240
Ref. arch 70240



PRUT
FI-3-ALU
C28196A01, C28196A07
Ref. arch 42526, 42527, 42528, 42529