

Sestava uchycení W1

Ref. C28203N00

Ref. arch 42602



- Kompletní sada prvků
- Montáž do sádkartonu
- Podélné zavěšení na tyči
- Elektricky vodivé také pro jeden pól proudu
- Mezikus vně svítidla
- Upevňovací šroub je v jedné rovině s povrchem profilu
- Obsahuje proutek o délce 0,5 m

ÚČEL PRODUKTU

- k zavěšení LED svítidel

INSTALACE


- do povrchu pomocí přiložené sady příslušenství
- do svítidla pomocí zápusťného šroubu (v sadě)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	mosaz, nerezová ocel
Barva	 stříbrná
Vedení proudu	ano
Pracovní teplota	60°C

Nosnost	22 kg
Maximální intenzita proudu	5.5 A
Ztráta napětí	0.34 V

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



3035-O
A08441
Ref. arch B8441



GIZA
A05556
Ref. arch B5556



GIZA-LL
A00758
Ref. arch C0758



JAZ
A08547
Ref. arch B8547



LIPOD
A05554
Ref. arch B5554



OPK-4
A00370
Ref. arch C0370




REGULATOR
A18068
Ref. arch B468+43

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > PRO HLAVNÍ OSVĚTLENÍ

Sestava uchycení W1

Ref. C28203N00

Ref. arch 42602



LIPOD-50

A02609

Ref. arch C2609


SOUVISEJÍCÍ PROFILY > TECHNICKÉ PROFILY



TEST-74

A04507

Ref. arch W4507



TETRA-43

A04478

Ref. arch W4476



TETRA-78

A04508

Ref. arch W4508


SOUVISEJÍCÍ PROFILY > UNIVERZÁLNÍ



MICRO-ALU

A01888

Ref. arch B1888



MICRO-HG

A01419

Ref. arch C1419



MICRO-PLUS

A02966

Ref. arch C2966



PDS-ZM-PLUS

A02056

Ref. arch C2056



PDS-ZMG

A01418

Ref. arch C1418



SILER

A09325

Ref. arch B9325



TAMI

A05390

Ref. arch B5390


Sestava uchycení W1

Ref. C28203N00

Ref. arch 42602

KLUŚ Inspiring
Solutions

SOUVISEJÍCÍ SYSTÉMY > PRO OBECNÉ OSVĚTLENÍ



3035-KOZE

A08441+A18056

Ref. arch 18056+B8441



PK-4

A18044+A00370

Ref. arch 18044+C0370