

LED pásek WP-K-1440-24V

Ref. KWP-1440-24

Ref. arch WP-K-1440-24V

KLUŠ Inspiring Solutions



- CRI 90+
- Skvělé zobrazování barev se současnou regulací jasu
- Plynulé nastavení jasu
- Světelnou linii lze získat u většiny profilů KLUŠ a krytem LIGER
- Vysoká propustnost silikonového rukávu (nad 93%)

DALŠÍ INFORMACE

- VAROVÁNÍ! LED pásy s krytím IP65 s použitím silikonového rukávu připravuje na velikost uvedenou zákazníkem pouze společnost KLUŠ - pokud ji přestříhnete sami, páska se odlepí, což bude mít za následek ztrátu záruky
- uvedený tok se týká neutěsněné LED pásy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	65
Typ těsnění	silikonový rukáv
CRI	90
LxBy	L80B50
Život	60000 h
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	14.4 W/m
Úhel svitu	120°
MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Výška [H]	4 mm
Šířka [W]	10 mm
Dělitelnost [C]	50 mm
Počet LED na 1 m	140
Počet LED v sekci řezu	7 ks
Vzdálenost mezi LED [D]	6.25 mm
Maximální délka napájení [L]	10 m
Spotřeba energie	15 kWh/1000h
Záruka [měsíc]	84

Barva světla	Světelný tok	Světelná účinnost	Ref
2700 K	1610 lm/m	111 lm/W	KWP-27-1440-24 WP-K-27-1440-24V
3000 K	1663 lm/m	115 lm/W	KWP-30-1440-24 WP-K-30-1440-24V
3500 K	1703 lm/m	118 lm/W	KWP-35-1440-24 WP-K-35-1440-24V
4000 K	1773 lm/m	123 lm/W	KWP-40-1440-24 WP-K-40-1440-24V
5000 K	1773 lm/m	123 lm/W	KWP-50-1440-24 WP-K-50-1440-24V