


LED pásek WP-K-BLUE-1220-24V

Ref. KWP-BLUE-1220-24

Ref. arch WP-K-BLUE-1220-24V

KLUŠ Inspiring Solutions



Dimensions: Šířka [W]: 10 mm | Maximální délka napájení [L]: 7.3 m | Dělitelnost [C]: 50 mm | Vzdálenost mezi LED [D]: 8.3 mm | Výška [H]: 4 mm



- Certifikát UL Listed
- Vysoká propustnost silikonového rukávu (nad 93%)

DALŠÍ INFORMACE

- VAROVÁNÍ! LED pásky s krytím IP65 s použitím silikonového rukávu připravuje na velikost uvedenou zákazníkem pouze společnost KLUŠ - pokud ji přestříhnete sami, páska se odlepí, což bude mít za následek ztrátu záruky
- uvedený tok se týká neutěsněné LED pásky

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stupeň krytí IP	65
Typ těsnění	silikonový rukáv
Barva LED	BLUE
Pracovní teplota	-20°C - 60°C
Napětí napájení	24 V DC
Výkon	9.6 W/m
Úhel svitu	120°

MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Počet LED na 1 m	120
Počet LED v sekci řezu	6 ks
Spotřeba energie	10 kWh/1000h
Záruka [měsíc]	48

Světelný tok	Světelná účinnost
198 lm/m	20 lm/W