

Důležité: Přečtěte si všechny pokyny před instalací

č.	Vstupní napětí	Výstupní proud	Výstupní výkon	Poznámka	Rozměry(DxŠxV)	DALI spotřeba	Stmívací rozsah	Provozní teplota
1	12-36VDC	1x8A	1x(96-288)W	Stálé napětí	95x37x20mm	2mA	0.1%-100%	-20°C ~ +50°C
2	12-36VDC	1x350mA	1x(4.2-12.6)W	Stálý proud	95x37x20mm	2mA	0.1%-100%	-20°C ~ +50°C
3	12-36VDC	1x700mA	1x(8.4-25.2)W	Stálý proud	95x37x20mm	2mA	0.1%-100%	-20°C ~ +50°C

- Dodržujte standardní protokol DALI IEC 62386-102, IEC 62386-207. V souladu s produkty DALI
- 1 DALI vstup, 1 kanál PWM výstup

- NEINSTALUJTE s napájením připojeným k zařízení.
- NEVYSTAVUJTE zařízení vlhkosti.

Proved'te zapojení podle schéma.

Přidělení DALI adresy DALI Masterem

Tento produkt je navržen s jedním DALI adresním vstupem a jedním výstupním kanálem, DALI adresa je automaticky přiřazena DALI Masterem, viz příručky kompatibilních DALI Masterů.

The diagram illustrates the wiring for a DALI system. A DALI Master is connected to a DALI stmivač (dimmer) via two wires. The dimmer is connected to a DALI LED strip light via two wires. A 12V/24V/36V CV PSU is connected to the dimmer and the LED strip light via two wires. The PSU is connected to an AC Power 50/60Hz source via a power cord and a switch.

- Rádiová frekvence podle EN 55015:2013
- Norma EN 61547:2009
- TÜV, CE

The technical drawing consists of two parts:

- Top View:** A rectangle representing the top of the device. It has a vertical dimension line on the left labeled "37 mm" and a horizontal dimension line at the bottom labeled "95 mm".
- Side View:** A rectangle representing the side profile of the device. It has a vertical dimension line on the left labeled "20 mm" and a horizontal dimension line at the bottom labeled "85 mm".